

Signalanlæg



Placering

Placering i højde

- 2,2 m's frihøjde over fortov, rabat eller helle
- 2,5 m's frihøjde over cykelsti
- 5,0 m's frihøjde over vejbane

Placering i sideretning

- Ingen del af stander, ophæng eller signallanterne bør være nærmere kørebanen end 0,5 m eller nærmere cykelsti end 0,4 m.



Valg af signalmaster

- Ved nyanlæg skal alle signalmaster, der opsættes inden for sikkerhedszonen, udføres som eftergivelige, medmindre udstyret på anden vis er beskyttet mod påkørsel, f.eks. ved placering bag autoværn.
- På veje i drift skal alle signalmaster, der opsættes inden for sikkerhedszonen tilstræbes udført som eftergivelige medmindre udstyret på anden vis er beskyttet mod påkørsel f.eks. ved placering bag autoværn

Standere med afskæringsled/brudled

- Leddet virker KUN hvis det rammes 0,00 - 0,50 m over afskæringsleddet
- Gamle brudledskonstruktioner skal efterspændes

Typisk forekommende fejl

- Påkørt signalmast eller signaler

Signalmaster

- Tjek af brudled/afskæringsled
 - Placering i højde over jorden
 - Funktion
- Opretning af master
 - Obs fundament kan være fast genstand
- Væltede master på kørebane, cykelsti

Beskadigede signalmaster

- Beskadigede signalmaster mm. fra påkørsel

kan være problematiske ift.
PÅKØRSEL/UNDVIGEMANØVRE
samt
ved risiko for NEDSTYRTNING





